

# Грунтовка по дереву LINNIMAX



1 010 руб/шт

**1 010 руб**

Розничная цена

Количество

- 1 +

В корзину

Розница

Опт > 10 шт

Опт > 50 шт

Быстрый заказ

Фасовка

0,75 л

0,75 л

2,5 л

9 л

## Технические характеристики

Бренд:	<a href="#">LINNIMAX</a>
Вес:	0,75 л; 2,5 л; 9 л
Расход:	Ок. 100 мл/м2 на 1 слой на гладком основании с нормальной впитывающей способностью. На шероховатых поверхностях соответственно больше. Точный расход определяется пробным нанесением.
Высыхание:	При +20°C и относительной влажности воздуха 65 % время высыхания "на отлип" 8 часов, через 12 часов покрытие высыхает на поверхности и готово к последующей обработке. Время высыхания может изменяться в зависимости от толщины слоя, температуры и влажности во время нанесения и высыхания. При обработке древесины с большим содержанием смол время высыхания может увеличиваться..
Условия применения:	от +5 до +30
Плотность:	ок. 0,8 г/см3.
Срок годности :	60 месяцев



Описание и свойства

Выполнение работ

## Грунтовка по дереву LINNIMAX

Органоразбавляемая прозрачная грунтовка-антисептик для древесины снаружи помещения.

Бесцветная грунтовка-антисептик для необработанной древесины снаружи помещения, а также для двусторонней обработки поверхностей окон и дверей. Сохраняет текстуру дерева, предохраняет древесину от появления синевы, плесени водорослей, грибов и насекомых-древоточцев, обеспечивает длительный срок службы финишного покрытия лаками, эмалями и лазурями

## Приминение

Применяется для грунтования древесины без покрытия снаружи помещения с последующим запечатыванием промежуточным и финишным покрытием. Допускается обработка наружных окон и дверей материалом со всех сторон. Грунтовка прозрачная и не защищает от УФ-излучения, требует финишного покрытия в максимально короткий срок. Прозрачная грунтовка -антисептик подходит под покрытие лессирующими и кроющими материалами. Подходит для деревянных поверхностей из бруса камерной или естественной сушки, бревна, вагонки, планкена.

## Свойство

- Для наружных работ;
- Антисептик, предохраняет древесину от поражений за счет содержания в составе специальных биоцидов, химических соединений, которые препятствуют возникновению и распространению микроорганизмов, насекомых;
- Глубоко проникает, обеспечивает укрепление глубоких слоев древесины и усиливает функцию защиты от биопоражений;
- Идеальная основа, выравнивает впитываемость древесины и нанесения последующих слоев финишного покрытия будет равномерным и качественным;
- Сокращает расход финишного покрытия, увеличивает срок службы и срок последующих ремонтных работ покрытия.

## Состав

Растворители, алкидная смола, функциональные добавки, биоцидные и инсектицидные добавки, сиккативы. Данный продукт содержит не более 730 г/л ЛОС.

## Цвет колеровка

Цвет продукта - бесцветный. Продукт не предназначен для непосредственной колеровки.