

Лазурь-гель для дерева LINNIMAX



1 200 руб/шт

1 200 руб

Розничная цена

Количество

- 1 +

В корзину

Розница

Опт > 10 шт

Опт > 50 шт

Быстрый заказ

Фасовка
0,75 л

0,75 л

2,5 л

9 л

Технические характеристики

Бренд:	LINNIMAX
Вес:	0,75 л, 2,5 л, 9 л
Расход:	Ок. 100 мл/м2 на 1 слой на гладком основании с нормальной впитывающей способностью. На шероховатых поверхностях соответственно больше. Точный расход определяется пробным нанесением.
Степень глянца:	Шелковисто-матовая (по EN 13300 среднеглянцевая) Степень блеска зависит от вида древесины, качества подготовки поверхности и количества слоев.
Высыхание:	При +20°C и относительной влажности воздуха 65 % через 12 часов покрытие высыхает на поверхности и готово к последующей обработке. При более низкой температуре и высокой влажности время высыхания соответственно увеличивается.
Условия применения:	от +5 до +30
Плотность:	ок. 0,85-0,93 г/см3.
Срок годности :	36 месяцев



Описание и свойства

Выполнение работ

Лазурь-гель для дерева LINNIMAX

Тонкослойная лазурь для деревянных фасадов и других деревянных поверхностей снаружи помещения. Обеспечивает максимальную защиту деревянных поверхностей от атмосферных воздействий и влаги. Защищает древесину от биопоражений (от появления синевы, плесени и грибка). Лазурь в форме геля обладает специальной тиксотропной консистенцией, которая облегчает нанесение продукта, что позволяет равномерно и без брызг нанести материал на поверхность, не оставив потеков. При наружных работах LINNIMAX Лазурь-гель для дерева использовать совместно с материалом LINNIMAX Грунтовка по дереву. Таким образом обеспечивается временная защита поверхности и покрытия от поражения грибком и водорослями. Для максимальной долговечности не рекомендуем использовать бесцветную лазурь для наружных работ.

Приминение

Для тонирования и финишной обработки деревянных элементов строго сохраняющих размеры (окна и двери) - в качестве грунтовки, не строго сохраняющих размеры (шпунтовые и шпоночные обшивки, ставни, ворота, каркасные сооружения), а также деревянных элементов, не сохраняющих размеры (обшивки, заборы, балконные перила, опалубка, пергол). Только для наружных работ. Подходит для деревянных поверхностей из бруса камерной или естественной сушки, бревна, вагонки, планкена.

Свойство

- Для наружных работ;
- Защищает древесину от УФ излучения, содержит в составе два типа УФ-фильтров;
- Тонкослойная, подчеркивает структуру и фактуру деревянного основания, способствует влагообмену;
- Защищает древесину от поражение грибками и водорослями, содержит композицию биоцидных добавок, которые не вымываются из покрытия при эксплуатации;
- Освежает цвет и сохраняет дышащие свойства древесины;
- Тиксотропная, наносится без брызг и потеков, облегчает наенсение продукта особенно на горизонтальных поврехностях;
- Имеет слабый запах во время нанесения и высыхания;

Состав

Алкидная смола, растворители, сиккативы, функциональные добавки и УФ-фильтры.

Согласно нормам ЕС максимально допустимое значение содержания летучих органических соединений (ЛОС) в продуктах такого типа: 700 г/л. Данный продукт содержит не более 650 г/л ЛОС.

Цвет колеровка

База прозрачная для системы колеровки LINNIMAX.

Готовые цвета (6 оттенков): белый, сосна, тик, рябина, палисандр, орех.

LINNIMAX Лазурь-гель для дерева колеруется вручную и машинным способом в системах LINNIMAX в оттенки древесины. При колеровке лакокрасочного материала вручную необходимо смешивать все требуемое количество материала между собой во избежание отличий цветовых оттенков. Рекомендуется пробное окрашивание небольшого участка колерованным продуктом, так как в зависимости от типа древесины и подготовки