



Минеральная декоративная штукатурка LINNIMAX Mineralputz Grau



990 руб/шт

990 руб

Розничная цена

Количество

- 1 +

В корзину

Розница

Опт > 10 шт

Опт > 50 шт

Быстрый заказ

Фасовка

25 кг

25 кг

Технические характеристики

Бренд:	LINNIMAX
Вес:	25 кг
Расход сухой смеси:	В зависимости от мм зерна от 2,8 кг/м2 до 3,3 кг/м2
Высыхание:	При плюс 20 оС и относительной влажности воздуха 65 % декоративный штукатурный состав через 24 часа сухой на поверхности. Полностью состав высыхает, допускает нагрузку и нанесение окрасочного слоя минимум через 7 - 14 дней
Количество воды затворения на 1кг:	0,26 - 0,3 л
Время использования растворной смеси:	около 2 часов
Температура применения:	от +5 до +30°С
Цвет:	Светло-серый.
Срок годности:	12 месяцев



Описание и свойства

Выполнение работ

LINNIMAX Mineralputz Grau

Минеральная декоративная штукатурка на цементно-известковой основе для наружных и внутренних работ.

Декоративный штукатурный состав на белом и сером порландцементе для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями (СФТК) LINNIMAX "STANDARD" (ЛИННИМАКС "СТАНДАРТ"), не окрашенный, В2,5, Вtb 1,6, Аab1, F50, ТУ 23.64.10-001-53815966-2023, ГОСТ Р 54358-2017.

Состав декоративный штукатурный на цементном вяжущем для СФТК LINNIMAX "STANDARD" (ЛИННИМАКС "СТАНДАРТ") с наружными штукатурными слоями. Применяется в качестве финишного покрытия для:

- теплоизоляционной композиционной системы LINNIMAX "STANDARD" (ЛИННИМАКС "СТАНДАРТ")
- минеральных оснований, выполненных цементными или цементно-известковыми штукатурками

Не подходит для горизонтальных поверхностей, поверхностей с солами, а также для поверхностей из пластмассы или дерева.

Свойства

- Длительное время жизни
- Высокая паропроницаемость
- Хорошее сцепление с основанием
- Выраженная фактура
- Удобна в работе

Состав

Минеральное вяжущее (цемент), полимерное связующее, известь, минеральные наполнители, модифицирующие добавки.