

Грунтовка глубокого проникновения LINNIMAX Tiefgrund



2 440 руб/шт

2 440 руб

Розничная цена

Количество

- 1 +

 В корзину

Розница

Опт > 10 шт

Опт > 50 шт

 Быстрый заказ

Фасовка
10 л

10 л

Технические характеристики

Бренд:	LINNIMAX
Вес:	10 л
Расход:	В зависимости от способа нанесения, степени разбавления и впитывающей способности поверхности 50–200 мл/м ² . Точный расход определяется пробным нанесением на объекте. Типичный расход по новой ровной минеральной штукатурке ок. 150 мл/м ² .
Применение:	наружных и внутренних работ
Время высыхания:	При 20 °С и относительной влажности воздуха 65 % через 12 часов поверхность высыхает и готова к последующей обработке. При более низкой температуре и высокой влажности время высыхания соответственно увеличивается.
Плотность:	1 кг/дм ³
Температура применения:	от +5°С до +30°С.
Срок хранения:	24 месяца



Описание и свойства

Выполнение работ

Грунтовка глубокого проникновения LINNIMAX Tiefgrund

Непигментированное специальное грунтовочное средство для наружных и внутренних работ с высокой проникающей способностью. Применяется для снижения и выравнивания впитываемости минеральных оснований: бетона, штукатурки, кирпичной и каменной кладки, гипсовых плит, лепнины и т. п. поверхностей. Особенно рекомендуется для гипсовых шпаклевок, стеновых панелей крупнопанельного и каркасно-панельного домостроения, перед финишной окраской интерьерными и фасадными красками

Свойства

- для внутренних и наружных работ
- обладает высокой проникающей способностью (гидрозоль с размером частиц 10-7м-10-9м)
- оказывает хорошее укрепляющее действие
- выравнивает и снижает впитываемость минеральных оснований
- создает условия для получения безупречных окрасочных покрытий без пятен и полос
- особо рекомендуется для гипсовых оснований, отлично укрепляет и обеспыливает без образования глянцевых пятен
- не содержит растворители и вредные добавки, экологически безопасна