

# Эмаль универсальная LINNIMAX



1 240 руб/шт

**1 240 руб**

Розничная цена

Количество

- 1 +

В корзину

Розница

Опт > 10 шт

Опт > 50 шт

Быстрый заказ

Фасовка

База 1 0,9 л

База 1 0,9 л

База 1 2,5 л

База 1 9 л

База 3 0,85 л

База 3 2,35 л

База 3 8,46 л

## Технические характеристики

Бренд:	<a href="#">LINNIMAX</a>
Вес:	База 1: 0,9 л, 2,5 л, 9 л; База 3: 0,85 л; 2,35 л; 8,46 л
Расход:	Ок. 80-120 мл/м2 на 1 слой в зависимости от цвета и способа нанесения. Точный расход определяется пробным нанесением.
Степень глянца:	Шелковисто-матовая (по EN 13300 среднеглянцева) Степень блеска зависит от вида древесины, качества подготовки поверхности и количества слоев.
Высыхание:	При +20°C и относительной влажности воздуха 65 % поверхность "сухая от пыли" через 8 часов, через 12 часов эмаль высыхает на поверхности и готова к последующей обработке. Высыхает и способна нести нагрузки примерно через 7 дней. При более низкой температуре и высокой влажности время высыхания соответственно увеличивается.
Условия применения:	от +5 до +30
Плотность:	База 1 ок. 1,25 г/см3 , База 3 ок. 1,13 г/см3 (до колеровки)
Срок годности :	36 месяцев



Описание и свойства

Выполнение работ

## Эмаль универсальная LINNIMAX

Органоразбавляемая алкидная эмаль для древесины и металлических поверхностей для создания насыщенных и ярких оттенков внутри и снаружи.

Алкидная эмаль с содержанием полиуретана для дерева и металла, колеруется в насыщенные и яркие оттенки с отличной укрывистостью и светостойкостью. Подходит для использования внутри и снаружи помещения. Создает яркую, гладкую, устойчивую к царапинам поверхность

## Приминение

Прогрунтованные или предварительно окрашенные поверхности из дерева, металла и твердого ПВХ внутри и снаружи помещения. При необходимости также можно окрашивать минеральные поверхности, цементные штукатурки, бетон внутри помещения. Подходит для обновления прочных старых лакокрасочных покрытия (кроме акриловых эмалей, красок и порошковых покрытий). Не подходит для поверхностей с постоянной водной и/или химической нагрузкой.

## Свойство

- Для наружных и внутренних работ
- Алкидно-полиуретановая основа, обеспечивает создание эластичного покрытия, стойкого к ударам и царапинам;
- Быстрое время высыхания, следующий слой можно наносить через 12 ч;
- Высокая светостойкость;
- Устойчива к бытовым чистящим средствам;
- Атмосферостойкая, стойко переносит пагубное влияние внешней среды
- Универсальная, подходит для окрашивания деревянных, минеральных и металлических поверхностей.

## Состав

Модифицированная алкидная смола, растворители, пигменты, наполнители, функциональные добавки, сиккативы. Данный продукт содержит не более 400 г/л ЛОС.

## Цвет колеровка

База 1: белая.

База 1 может применяться как белая эмаль, а также заколерованная машинным способом с помощью системы LINNIMAX.

База 3: прозрачная.

База 3 используется для насыщенных оттенков и только после колерования машинным способом с помощью системы LINNIMAX. Базу 3 можно применять только заколерованной.

LINNIMAX Эмаль универсальная колеруется вручную и машинным способом в системах LINNIMAX. При колеровке краски вручную необходимо смешивать все требуемое количество материала между собой во избежание отличий цветовых оттенков. Цветной или заколерованный продукт использовать из одной производственной партии, в частности при нанесении в одной плоскости на большой ровной поверхности.