

Аква Лак для паркета и полов LINNIMAX



1 340 руб/шт

1 340 руб

Розничная цена

Количество

- 1 +

В корзину

Розница

Опт > 10 шт

Опт > 50 шт

Быстрый заказ

Фасовка
0,9 л

0,9 л

2,5 л

9 л

Технические характеристики

Бренд:	LINNIMAX
Вес:	0,9 л, 2,5 л, 9 л
Расход:	Ок. 120 мл/м ² на 1 слой на гладком основании с нормальной впитывающей способностью. На шероховатых поверхностях соответственно больше. Точный расход определяется пробным нанесением.
Степень глянца:	Шелковисто-матовая (по EN 13300 среднеглянцеваая) Глянцевая
Высыхание:	При +20°C и относительной влажности воздуха 65 % поверхность "сухая от пыли" через 1-2 часа в зависимости от толщины слоя, через 3 часа лак высыхает на поверхности и готов к последующей обработке. Эксплуатация поверхности возможна через 48 ч. Полностью лак высыхает и способен нести нагрузки примерно через 7 дней. При более низкой температуре и высокой влажности время высыхания соответственно увеличивается.
Условия применения:	от +5 до +30
Плотность:	ок. 1 г/см
Срок годности :	24 месяца



Описание и свойства

Выполнение работ

Аква Лак для паркета и полов LINNIMAX

Водоразбавляемый прозрачный акриловый лак для создания прочного покрытия нагружаемых деревянных поверхностей, например деревянных полов, внутри помещения

Специальный прозрачный запечатавающий лак на алкидно-полиуретановой основе для создания защитного покрытия паркетных полов, а также других деревянных поверхностей внутри помещения, подвергающихся сильной механической нагрузке. Подходит в качестве запечатающего покрытия ранее обработанных поверхностей. Создает гладкую поверхность с высокой износостойкостью. Алкидно-уретановая основа обеспечивает создание твердого, эластичного, стойкого к истиранию и прочного покрытия. Защищает поверхность от проникновения влаги. Покрытие легко очищается мыльной водой или бытовыми моющими средствами. Имеет слабый запах во время нанесения и высыхания.

Приминение

Предназначен для жилых и частных помещений с умеренной пешеходной нагрузкой. Для лакирования нагружаемых пешеходной нагрузкой поверхностей из древесины (паркет, деревянные полы, лестницы, OSB-плиты, напольные пробковые покрытия), а также для придания износостойкости другим деревянным поверхностям. Подходит для нанесения запечатающего покрытия на поверхности, покрытые лаками, эмальями и лазурями на основе органических растворителей внутри помещений.

Свойство

- Для внутренних работ
- Эластичный, не отслаивается и не растрескивается при деформациях древесины;
- Экологичный, практически без запаха во время нанесения и высыхания, без растворителей и вредных здоровью добавок;
- Образует прозрачное покрытие, не желтеет, не темнеет со временем, не меняет цвет древесины, подходит для запечатывания белых и светлых покрытий;
- Содержит в составе природный воск, для придания покрытию грязе- и водоотталкивающих свойств;
- Устойчив к бытовым чистящим средствам, выдерживат регулярную влажную очистку деревянных полов с применением мягких моющих средств ;
- Хорошая заполняющая способность, нанесение без шагрени и полос на больших площадях;
- Быстро высыхает, возможно послойное нанесения в течение одного дня. щадяж.

Состав

Вода, дисперсия акрилового сополимера, целевые добавки.

Согласно ГОСТ 33290-2015 максимально допустимое значение содержания летучих органических соединений (ЛОС) в продуктах такого типа: 140 г/л.

Данный продукт содержит не более 30 г/л ЛОС.

Цвет колеровка

Цвет продукта - бесцветный. Продукт не предназначен для непосредственной колеровки.