

Масло для террас, лестниц и мебели LINNIMAX



1 150 руб/шт

1 150 руб

Розничная цена

Количество

- 1 +

В корзину

Розница

Опт > 10 шт

Опт > 50 шт

Быстрый заказ

Фасовка
0,75 л

0,75 л

2,5 л

9 л

Технические характеристики

Бренд:	LINNIMAX
Вес:	0,75 л, 2,5 л, 9 л
Расход:	Ок. 80-100 мл/м2 на 1 слой на гладком основании с нормальной впитывающей способностью. На шероховатых поверхностях соответственно больше. Точный расход определяется пробным нанесением.
Степень глянца:	Шелковисто-глянцевая (по EN 13300 среднеглянцевая) Степень блеска зависит от вида древесины, качества подготовки поверхности и количества слоев.
Высыхание:	При +20°C и относительной влажности воздуха 65 % время высыхания "на отлип" 6 часов, через 12 часов покрытие высыхает на поверхности и готово к последующей обработке. Полное высыхание и стойкость к пешеходной нагрузке через 48 ч. Время высыхания может изменяться в зависимости от толщины слоя, температуры и влажности во время нанесения и высыхания. При обработке древесины с большим содержанием смол время высыхания может увеличиваться.
Условия применения:	от +5 до +35
Плотность:	ок. 0,85-0,9 г/см3
Срок годности :	36 месяцев



Описание и свойства

Выполнение работ

Масло для террас, лестниц и мебели LINNIMAX

Органоразбавляемое масло, сохраняющее естественную текстуру и структуру древесины. Применяется внутри и снаружи помещения для отделки деревянных поверхностей, в том числе с повышенной эксплуатационной нагрузкой (например, напольное покрытие). Содержит биологически активные компоненты, обеспечивающие профилактическую защиту против синевы, плесени, гнили. Смесь природных растительных масел обеспечивает высокую проникающую способность, оставляет поры древесины открытыми, что позволяет дереву "дышать" и легко переносить перепад температуры и влажности. Не образует поверхностной пленки, не растрескивается, не шелушится, не отслаивается. Обеспечивает влагостойкость и устойчивость к атмосферным воздействиям (УФ-излучение, осадки, высокая влажность).

Приминение

Применяется для окрашивания древесины без покрытия внутри и снаружи помещения, а также ранее обработанной маслом, пропитанной под давлением и термообработанной древесины, поверхностей из твердых и ценных пород дерева (например, лиственница). Подходит для фасадов и всех типов деревянных полов (массивной доски, паркетной доски, паркета, OSB-плит и пробки). Подходит для деревянных поверхностей из бруса камерной или естественной сушки, бревна, вагонки, планкена

Свойство

- Для наружных и внутренних работ;
- Содержит смесь природных растительных масел, что придает поверхности долговечность, делает ее приятной на ощупь, обеспечивает высокую проникающую способность;
- Подходит для покрытия твердых пород (лиственница);
- Содержит наночастицы ионов серебра Ag+, которые обладают биологически активным действием и подавляют развитие микроорганизмов;
- Образует гидрофобное покрытие, стойкость к водной нагрузке.
- Содержит двойной УФ-фильтр, придает устойчивость к негативному воздействию солнечного УФ-излучения.
- Легко обновляется на отдельных участках поверхности;
- Слабый запах при нанесении и во время высыхания.

Состав

Растительные масла (льняное и тунговое), алкидная смола на основе льняного масла, растворители, функциональные добавки, биоциды, сиккативы, УФ-фильтры, ионы серебра. Данный продукт содержит не более 440 г/л ЛОС.

Цвет колеровка

База прозрачная для системы колеровки LINNIMAX.

Готовые цвета (2 оттенка): орех макадамия, бразильский палисандр