

# Грунт-концентрат LINNIMAX Silikat Konzentrat Grund



4 400 руб/шт  
**4 400 руб**  
Розничная цена

Количество

- 1 +

В корзину

Розница

Опт > 10 шт

Опт > 50 шт

Быстрый заказ

Фасовка  
10 л

10 л

## Технические характеристики

Бренд:	<a href="#">LINNIMAX</a>
Вес:	10 л
Расход:	От 150 до 300 мл/м2 разведенного водой грунтовочного материала (т.е. примерно от 75 до 200 мл/м2 концентрата)
Применение:	наружных и внутренних работ
Время высыхания:	При 20 °С и относительной влажности воздуха 65 % через 12 часов поверхность высыхает и готова к последующей обработке. При более низкой температуре и высокой влажности время высыхания соответственно увеличивается.
Плотность:	1,07 кг/дм <sup>3</sup>
Температура применения:	от +8°С до +30°С.
Срок хранения:	12 месяцев



Описание и свойства

Выполнение работ

## Грунт-концентрат LINNIMAX Silikat Konzentrat Grund

Силикатная грунтовка-концентрат для предварительной обработки минеральных штукатурок на основе извести и цемента, легких бетонов, газосиликата, кирпичной и каменной кладки. Применяется также для разбавления силикатных красок и штукатурок LINNIMAX.

### Свойства

- укрепляет силикатизацией
- может наноситься в несколько слоев для достижения усиленного эффекта укрепления
- с высокой паропрооницаемостью, не создает пленочных образований
- снижает водопоглощение, усиливает защитные свойства силикатных красок
- применяется как разбавитель для силикатных красок и штукатурок
- высокая адгезия благодаря силикатизации с минеральными подложками
- концентрат 2:1-1:1 (2-1 часть концентрата + 1 часть воды)
- водоразбавляемый, без растворителей и вредных добавок