

Грунт-эмаль для металла LINNIMAX Rapid-lack



1 140 руб/шт

1 140 руб

Розничная цена

Количество

- 1 +

В корзину

Розница

Опт > 10 шт

Опт > 50 шт

Быстрый заказ

Цвет

9003

Фасовка

База 1 9 кг

База 1 9 кг

База 3 8,46 кг

0,75 кг

2,5 кг

9 кг

Технические характеристики

Бренд:

[LINNIMAX](#)

Вес:

База 1: 9л, База 3: 8,46л

Расход:

Ок. 85-100 мл/м2 на 1 слой в зависимости от цвета и способа нанесения. Точный расход определяется пробным нанесением.

Условия применения:

от +5 до +30

Высыхание:

При +20°C и относительной влажности воздуха 65 % поверхность "сухая от пыли" через 30 мин, через 1 час эмаль высыхает на поверхности и готова к последующей обработке. Высыхает и способна нести нагрузки примерно через 7 дней. При более низкой температуре и высокой влажности время высыхания соответственно увеличивается.

Плотность:

База 1 ок. 1,23 г/см3, База 3 ок. 1,2 г/см3 (до колеровки)

Срок годности:

36 месяцев

Степень глянца:

Шелковисто-матовая (по EN 13300 среднегляnceвая)

Готовые цвета:

RAL 6005, RAL 7024, RAL 7042, RAL 8017, RAL 9003, RAL 9005



Описание и свойства

Выполнение работ

Грунт-эмаль для металла LINNIMAX Rapid-lack

Однокомпонентная грунт-эмаль для антикоррозионной защиты чистых или частично прокорродированных (после удаления рыхлого слоя) металлических поверхностей из черных металлов (сталь, чугун), не требующая предварительного грунтования. Применяется для окраски металлических конструкций при строительстве гражданских, общественных, промышленных зданий и сооружений (ограждения, стеллажи, перила, матчи, башни, станки и пр.), транспортных средств (дорожная, железнодорожная сельскохозяйственная техника) и других конструкций, эксплуатируемых как внутри помещения, так и в атмосферных условиях. Используется для окрашивания как новых, так и ремонтируемых конструкций.

Область применения

Для нанесения грунтовоочных, промежуточных и заключительных покрытий на поверхности из черных металлов (железо, сталь). Не требует предварительного грунтования. Подходит для обновления прочных старых лакокрасочных покрытия (кроме акриловых эмалей, красок и порошковых покрытий). Не подходит для поверхностей с постоянной водной и/или химической нагрузкой. Допускается нанесение на деревянные поверхности, влажностью не выше 12% для лиственных пород и 15% для хвойных пород.

Свойства

- Для наружных и внутренних работ
- Покрытие через 1 ч достигает эксплуатационных физико-механических свойств (твердость, адгезия, прочность), возможность складировать детали;
- Грунт-эмаль, не требует предварительного грунтования металлической поверхности, проще в нанесении;
- Время высыхания 1 ч, значительно сокращает время окрасочных работ;
- Покрытие устойчиво к воздействию воды, нефтепродуктов, масел, бензина;
- Покрытие устойчиво к перепадам температур от -60°C до +60°C.
- Нанесение любым инструментом, краскопульт, кисть, валик.

Состав

Модифицированная алкидная смола, растворители, пигменты, наполнители, антикоррозионные добавки, функциональные добавки, сиккативы. Согласно нормам ЕС максимально допустимое значение содержания летучих органических соединений (ЛОС) в продуктах такого типа: 500 г/л. Данный продукт содержит не более 490 г/л ЛОС.

Цвет колеровка

База 1: белая.

База 1 может применяться как белая эмаль, а также заколерованная машинным способом с помощью системы LINNIMAX.

База 3: прозрачная.