

← Аква Лазурь для дерева LINNIMAX



820 руб/шт

820 руб

Розничная цена

Количество

- 1 +

В корзину

Розница

Опт > 10 шт

Опт > 50 шт

Быстрый заказ

Фасовка
0,9 л

0,9 л

2,5 л

9 л

Технические характеристики

Бренд:	LINNIMAX
Вес:	0,9 л, 2,5 л, 9 л
Расход:	Ок. 100 мл/м2 на 1 слой на гладком основании с нормальной впитывающей способностью. На шероховатых поверхностях соответственно больше. Точный расход определяется пробным нанесением.
Степень глянца:	Шелковисто-матовая (по EN 13300 среднеглянцевая) Степень блеска зависит от вида древесины, качества подготовки поверхности и количества слоев.
Высыхание:	При +20°C и относительной влажности воздуха 65 % поверхность "сухая от пыли" через 1 час, через 2 часа высыхает на поверхности и готова к последующей обработке. Высыхает и способна нести нагрузки примерно через 7 дней. При более низкой температуре и высокой влажности время высыхания соответственно увеличивается.
Условия применения:	от +5 до +30
Плотность:	ок. 1 г/см3
Срок годности :	24 месяца



Описание и свойства

Выполнение работ

Аква Лазурь для дерева LINNIMAX

Тонкослойная лазурь для деревянных поверхностей внутри и снаружи помещений. Сохраняет и подчеркивает текстуру дерева. Содержит в составе природный воск, который создает грязе- и водоотталкивающий барьер, надёжно препятствует проникновению воды и влаги к окрашенному основанию. Для здорового климата в помещении. Необходимо использовать запечатывающее износостойчивое покрытие LINNIMAX Аква Лак для паркета и полов при обработке лазурью поверхностей, подвергающихся сильной механической нагрузке, например, деревянный пол. При наружных работах LINNIMAX Аква Лазурь для дерева использовать совместно с материалом LINNIMAX Грунтовка по дереву. Таким образом обеспечивается временная защита поверхности и покрытия от поражения грибом и водорослями. Для максимальной долговечности не рекомендуем использовать бесцветную лазурь для наружных работ.

Приминение

Для тонирования и финишной обработки деревянных элементов строго сохраняющих размеры (окна и двери) - в качестве грунтовки, не строго сохраняющих размеры (шпунтовые и шпоночные обшивки, ставни, ворота, каркасные сооружения), а также деревянных элементов, не сохраняющих размеры (обшивки, заборы, балконные перила, опалубка, пергол) внутри помещения и на открытом воздухе.

Свойство

- Для наружных и внутренних работ
- Эластичная, не отслаивается и не растрескивается при деформациях древесины;
- Экологичная, практически без запаха во время нанесения и высыхания, без растворителей и вредных здоровью добавок;
- Тонкослойная, подчеркивает структуру и фактуру деревянного основания;
- Уменьшает поражение грибками и водорослями;
- Освежает цвет и сохраняет дышащие свойства древесины;
- Тиксотропная, наносится без брызг и подтеков;
- Содержит в составе природный воск, для придания покрытию грязе- и водоотталкивающих свойств;

Состав

Вода, дисперсия акрилового сополимера, целевые добавки.

Согласно ГОСТ 33290-2015 максимально допустимое значение содержания летучих органических соединений (ЛОС) в продуктах такого типа: 130 г/л.

Данный продукт содержит не более 30 г/л ЛОС.

Цвет колеровка

База прозрачная для системы колеровки LINNIMAX.

Готовые цвета (6 оттенков): белый, сосна, тик, рябина, палисандр, орех.

LINNIMAX Аква Лазурь для дерева колеруется вручную и машинным способом в системах LINNIMAX в оттенки древесины. При колеровке лакокрасочного материала вручную необходимо смешивать все требуемое количество материала между собой во избежание отличий цветовых