

# Эмаль быстросохнущая по ржавчине LINNIMAX



1 140 руб/шт

**1 140 руб**

Розничная цена

Количество

- 1 +

В корзину

Розница

Опт > 10 шт

Опт > 50 шт

Быстрый заказ

Фасовка

База 1 0,75 кг

**База 1 0,75 кг**

База 1 2,5 кг

База 3 0,71 кг

База 3 2,35 кг

## Технические характеристики

Бренд:	<a href="#">LINNIMAX</a>
Вес:	База 1: 0,75 л, 2,5 л., База 3: 0,71 л; 2,35 л
Расход:	Ок. 85-100 мл/м2 на 1 слой в зависимости от цвета и способа нанесения. Точный расход определяется пробным нанесением.
Условия применения:	от +5 до +30
Высыхание:	При +20°C и относительной влажности воздуха 65 % поверхность "сухая от пыли" через 30 мин, через 1 час эмаль высыхает на поверхности и готова к последующей обработке. Высыхает и способна нести нагрузки примерно через 7 дней. При более низкой температуре и высокой влажности время высыхания соответственно увеличивается.
Плотность:	База 1 ок. 1,23 г/см3, База 3 ок. 1,2 г/см3 (до колеровки)
Степень глянца:	Шелковисто-матовая (по EN 13300 среднеглянцевая) Глянцевая
Готовые цвета:	RAL 3000, RAL 6005, RAL 7024, RAL 7040, RAL 8017, RAL 9003, RAL 9005
Срок годности:	36 месяцев



Описание и свойства

Выполнение работ

## Эмаль быстросохнущая по ржавчине LINNIMAX

Однокомпонентная грунт-эмаль для антикоррозионной защиты чистых или частично прокорродированных (после удаления рыхлой ржавчины) металлических поверхностей из черных металлов (сталь, чугун) не требующая предварительного грунтования. Применяется для окраски металлических конструкций (ограждения, стеллажи, ворота, перила, кованая мебель, окна и оконные решетки, двери и пр.), транспортных средств (дорожная, сельскохозяйственная техника) и других конструкций, эксплуатируемых как внутри помещения, так и в атмосферных условиях.

## Область применения

Для нанесения грунтовочных, промежуточных и заключительных покрытий на поверхности из черных металлов (железо, сталь). Не требует предварительного грунтования. Подходит для обновления прочных старых лакокрасочных покрытия (кроме акриловых эмалей, красок и порошковых покрытий). Не подходит для поверхностей с постоянной водной и/или химической нагрузкой. Допускается нанесение на деревянные поверхности, влажностью не выше 12% для лиственных пород и 15% для хвойных пород.

## Свойства

- Для наружных и внутренних работ
- 3 свойства в 1 продукте, адгезионная грунтовка, антикоррозионная защита и декоративная эмаль;
- Быстро высыхает, значительно сокращает время окрасочных работ;
- Покрытие быстро достигает прочности, эксплуатационных свойств (твердость, адгезия, стойкость);
- Доступна в готовых цветах с привязкой к каталогу RAL, возможна колеровка в более чем 50.000 оттенков;
- Хорошие малярные свойства, образует равномерное покрытие без подтеков;
- Стойкость к периодическому воздействию воды, нефтепродуктов, масел, бензина

## Состав

Модифицированная алкидная смола, растворители, пигменты, наполнители, антикоррозионные добавки, функциональные добавки, сиккативы. Согласно нормам ЕС максимально допустимое значение содержания летучих органических соединений (ЛОС) в продуктах такого типа: 500 г/л. Данный продукт содержит не более 490 г/л ЛОС.

## Цвет колеровка

База 1: белая.

База 1 может применяться как белая эмаль, а также заколерованная машинным способом с помощью системы LINNIMAX.

База 3: прозрачная.

База 3 используется для насыщенных оттенков и только после колерования машинным способом с помощью системы LINNIMAX. Базу 3 можно применять только заколерованной.

LINNIMAX Эмаль по ржавчине 3 в 1 колеруется вручную и машинным способом в системах LINNIMAX. При колеровке краски вручную необходимо смешивать все требуемое количество материала между собой во избежание отличий цветовых оттенков. Цветной или заколерованный продукт использовать из одной производственной партии, в частности при нанесении в одной плоскости на большой ровной поверхности.