

Краска интерьерная глубокоматовая LINNIMAX LinniSilan



5 490 руб/шт

5 490 руб

Розничная цена

Количество

- 1 +

В корзину

Розница

Опт > 10 шт

Опт > 50 шт

Быстрый заказ

Фасовка

2,5 л

2,5 л

9 л

Технические характеристики

Бренд:	LINNIMAX
Вес:	2,5 л, 9 л
Расход:	Ок. 120 мл/м ² на один слой на гладкой подложке. На шероховатых основаниях расход увеличивается. Точный расход определяется пробным нанесением.
Степень глянца:	глубокоматовая (менее 5 ед. при угле измерения 85°)
Время высыхания:	При температуре + 20 °С и относительной влажности воздуха 65 % второй слой можно наносить через 4 часа. При более низкой температуре, а также при более высокой влажности воздуха продолжительность сушки возрастает. При более высокой температуре и меньшей влажности воздуха это время сокращается. Следует не допускать резкого высыхания поверхности
Нанесение:	валиком, кистью или распылением
Срок годности:	24 месяца
Плотность:	База 1 ок. 1,45 г/см ³



Описание и свойства

Выполнение работ

Краска интерьерная глубокоматовая LINNIMAX LinniSilan

Предназначена для получения глубокоматовых покрытий высочайшего качества. Благодаря длительному времени высыхания во время нанесения позволяет добиться безупречного покрытия без видимых стыков между отдельными участками, потому оптимальна для работы на больших площадях. Рекомендована для применения на поверхностях с боковым скользящим светом и прочими сложными условиями освещения. Особенно подходит для применения на потолках. Рекомендована для применения в учреждениях здравоохранения, детских и дошкольных учреждениях.

Область применения

Школы, больницы, детские сады, офисные здания, рестораны, холлы, пищевые и производственные предприятия, жилые и хозяйственные помещения и т.д.

Свойства:

- 1-й класс стойкости к влажному истиранию согласно ГОСТ 32300 и СТБ EN 13300
- Превосходно раскатывается - легко работать на большой площади
- Обладает очень высокой укрывистостью - возможно нанесение в один слой
- Глубокоматовая, потому маскирует мелкие дефекты поверхности
- Не образует бликов, за счет чего оптимально подойдет для потолка
- Согласно европейским нормам и ГОСТ 33290-2015 содержание летучих органических соединений (ЛОС) в продуктах данной категории не должно превышать 30 г/л. Данный продукт содержит менее 1 г/л ЛОС
- Устойчива к мытью с применением неабразивных моющих средств
- Стойкая к дезинфицирующим средствам, в т.ч. против COVID-19, и УФ-излучению

Продукт предназначен для компьютерной колеровки в системе LINNIMAX. Чтобы исключить возможную ошибку при колеровке, перед применением необходимо проверить точность цветового тона. На соприкасающиеся поверхности необходимо наносить материал из одной партии. Темным и насыщенным оттенкам присуща ограниченная укрывистость. При использовании таких оттенков рекомендуется предварительное нанесение пигментированных грунтовок либо кроющего покрытия на белой базе, заколерованной в максимально близкий оттенок к финишному цветовому тону. Чтобы получить покрытие с равномерным цветовым тоном, подложка должна обладать равномерной впитывающей способностью.