

Структурная штукатурка LINNIMAX Sil-Si Master Putz



8 350 руб/шт

8 350 руб

Розничная цена

Количество

- 1 +

В корзину

Розница

Опт > 10 шт

Опт > 50 шт

Быстрый заказ

Фасовка
25 кг

25 кг

Технические характеристики

Бренд:	LINNIMAX
Вес:	25 кг
Расход :	3,2 кг/м2
Высыхание:	При температуре плюс 20 °С и относительной влажности воздуха 65 % поверхность через 24 часа сухая. Через 2-3 дня поверхность может подвергаться нагрузке и дальнейшей обработке.
Прочность:	не менее 1,0 МПа
Температура применения:	от +8 до +30°С
Степень глянца:	Матовое покрытие
Срок годности:	24 месяца



Описание и свойства

Выполнение работ

LINNIMAX Sil-Si Master Putz

Силикатно-силиконовая структурная штукатурка для наружных и внутренних работ.

Область применения

Применяется в качестве финишного покрытия для:

- систем утепления (СФТК) LINNIMAX (ЛИННИМАКС);
- бетонных поверхностей;
- оштукатуренных оснований (цементные и цементно-известковые штукатурки);
- матовых покрытий на основе дисперсионных красок, обладающих несущей способностью;
- силикатных покрытий, обладающих несущей способностью.

Не подходит для поверхностей с высоломи, а также для поверхностей из пластмассы или дерева

Свойства

- атмосферостойкая
- с защитой от поражения поверхности плесневыми грибами и водорослями
- низкая водопроницаемость
- высокая паропроницаемость
- высокая стабильность цветового тона
- водоразбавимая

Состав

Дисперсия синтетических полимеров, эмульсия силиконовой смолы, силикатные добавки, пигмент, минеральные наполнители, модифицирующие добавки, пленкозащитные вещества.

Цвет колеровка

База 1 - белый. Используется как самостоятельный продукт либо после колеровки в системе LINNIMAX во все популярные цветовые коллекции или вручную полнотонными красками (макс. 1 %). При колеровке штукатурки вручную необходимо смешивать все требуемое количество материала между собой во избежание отличий цветовых оттенков.

База 3 - прозрачная. Используется для насыщенных оттенков и только после колерования машинным способом с помощью системы LINNIMAX.

ПРИМЕЧАНИЕ: выбор цветового оттенка для систем утепления осуществлять в соответствии с требованиями нормативных документов и рекомендациями системодержателя. Цвета с коэффициентом яркости (степенью белизны) HBW < 20 не подходят для использования в классических (минеральных) системах утепления. Оптимальными цветовыми оттенками для систем утепления являются цвета с HBW ≥ 30.

Из-за использования натуральных добавок возможны небольшие различия в цветовых оттенках в разных партиях материала. Это не является недостатком продукта. По этой причине на одной плоскости и на соприкасающихся поверхностях необходимо использовать материал из одной партии. В случае наличия на объекте велер из разных партий, необходимо их перемешать перед началом работ.