

Аква Эмаль универсальная LINNIMAX



1 460 руб/шт

1 460 руб

Розничная цена

Количество

- 1 +

В корзину

Розница

Опт > 10 шт

Опт > 50 шт

Быстрый заказ

Фасовка

База 1 0,9 л

База 1 0,9 л

База 1 2,5 л

База 1 9 л

База 3 0,85 л

База 3 2,35 л

База 3 8,46 л

Технические характеристики

Бренд:	LINNIMAX
Вес:	База 1: 0,9 л, 2,5 л, 9 л; База 3: 0,85 л; 2,35 л; 8,46 л
Расход:	Ок. 100 мл/м ² на 1 слой на гладком основании с нормальной впитывающей способностью. На шероховатых поверхностях соответственно больше. Точный расход определяется пробным нанесением.
Степень глянца:	Шелковисто-матовая (по EN 13300 среднегляцевая) Степень блеска зависит от вида древесины, качества подготовки поверхности и количества слоев.
Высыхание:	При +20°C и относительной влажности воздуха 65 % поверхность "сухая от пыли" через 1-2 часа, через 8 часов эмаль высыхает на поверхности и готова к последующей обработке. Высыхает и способна нести нагрузки примерно через 7 дней. При более низкой температуре и высокой влажности время высыхания соответственно увеличивается
Условия применения:	от +8 до +30
Плотность:	База 1 ок. 1,22 г/см ³ , База 3 ок. 1,05 г/см ³ (до колеровки)
Срок годности :	24 месяца



Описание и свойства

Выполнение работ

Аква Эмаль универсальная LINNIMAX

Водоразбавляемая акриловая колеруемая в насыщенные и яркие оттенки эмаль по древесине и металлическим поверхностям для высококачественных покрытий внутри и снаружи.

Водоразбавляемая акриловая колеруемая в насыщенные и яркие оттенки эмаль с превосходной укрывистостью и светостойкостью. Применяется для окраски деревянных элементов фасада, изделий из древесины и предварительно загрунтованного металла, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений, за исключением полов и горизонтальных поверхностей с постоянной и переменной водной нагрузкой. При необходимости можно окрашивать минеральные поверхности внутри помещения.

Применение

Для нанесения высококачественных промежуточных и заключительных покрытий на прогрунтованные или предварительно окрашенные поверхности из древесины, металла и твердого ПВХ внутри и снаружи помещения. Подходит для нанесения на плиты из массива, фанерные плиты, древесно-стружечные плиты (ДСП), древесноволокнистые плиты (ДВП), ориентированно-стружечные плиты (OSB). При необходимости также можно окрашивать минеральные поверхности, цементные штукатурки, бетон, гипсокартон, твердый ПВХ, стеклообои.

Свойство

- Для наружных и внутренних работ
- Эластичная, не отслаивается и не растрескивается при деформациях древесины;
- Экологичная, практически без запаха во время нанесения и высыхания, без растворителей и вредных здоровью добавок;
- Высокая устойчивость к царапинам и ударам;
- Содержит в составе природный воск, для придания покрытию грязе- и водоотталкивающих свойств;
- Высокая светостойкость;
- Устойчива к бытовым чистящим средствам;
- Атмосферостойкая.

Состав

Водные дисперсии акрилового сополимера, диоксид титана для Базы 1, минеральный наполнитель, гликоли (гликолевые эфиры), модифицирующие аддитивы. Согласно ГОСТ 33290-2015 максимально допустимое значение содержания летучих органических соединений (ЛОС) в продуктах такого типа: 130 г/л. Данный продукт содержит не более 30 г/л ЛОС.

Цвет колеровка

База 1: белая.